



Standardausführung

Fertigung nach DIN 16878 oder prEN 14285

Länge 6 m

glatte Enden einseitig mit Fase

Farbe schwarz

Oberfläche innen glatt

Mögliche Ausführungen

Länge 1 m bis 12 m

Farbstreifen coextrudiert

Farbe auf Anfrage

Außenseite farbig coextrudiert oder durchgefärbt

Oberfläche innen gerieft zur Reduzierung der Kabeleinzugskräfte

Signierung nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)	SN-Klasse	Paletteninhalt (m)	Gewicht (kg/m)
KSR 63 x 3,0 GE	63	3,0	16	1020	0,586
KSR 110 x 3,4 GE	110	3,4	4	516	1,120
KSR 110 x 4,2 GE	110	4,2	4	516	1,370
KSR 110 x 4,7 GE	110	4,7	8	516	1,590
KSR 110 x 5,3 GE	110	5,3	16	516	1,770
KSR 110 x 6,3 GE	110	6,3	16	516	2,020
KSR 125 x 3,9 GE	125	3,9	4	408	1,450
KSR 125 x 4,8 GE	125	4,8	4	408	1,765
KSR 140 x 4,3 GE	140	4,3	4	318	1,884
KSR 160 x 4,9 GE	160	4,9	4	234	2,320
KSR 160 x 6,2 GE	160	6,2	4	234	2,965
KSR 160 x 6,9 GE	160	6,9	8	234	3,350

Z.I.S. SPEZIALBAUSTOFFE GMBH

Karl-Rapp-Straße 1 · 92442 Wackersdorf · Germany
Tel.: +49 (0)94 31 / 797 99-0 · Fax: +49 (0)94 31 / 797 99-20
info@zis-spezialbaustoffe.de · www.zis-spezialbaustoffe.de



Wir sind Mitglied bei
der Gütekennzeichnung
Leistungstiefbau e.V.