



Standardausführung	
Fertigung nach DIN EN 61386-24	
Ausführung	mit profiliertter Wandung und Innenrohr
TYP	450 N
Muffentyp	Doppelsteckmuffe, sanddichte Ausführung
Werkstoff	PE-HD
Länge	6 m
Farbe Außen- seite	schwarz

Mögliche Ausführungen	
Muffentyp	wasserdichte Ausführung, inkl. Doppelsteckmuffe und werkseitig eingelegtem Profildichtring
Länge	auf Anfrage
Farbe	rot, gelb, blau, grün oder orange

Artikelbezeichnung	Abmessung			Paletteninhalt (m)
	DN	$\varnothing d_i$ (mm)	$\varnothing d_a$ (mm)	
VBR-S 50	50	39 ^{+1,5}	50 ^{+1,0}	1170
VBR-S 63	63	50 ^{+1,2}	63 ^{+1,2}	612
VBR-S 75	75	61 ^{+1,5}	75 ^{+1,4}	978
VBR-S 90	90	74 ^{+2,0}	90 ^{+1,7}	648
VBR-S 110	110	93 ^{+2,0}	110 ^{+2,0}	402
VBR-S 125	125	107 ^{+2,0}	125 ^{+2,3}	306
VBR-S 160	160	138 ^{+2,5}	160 ^{+2,3}	198

Z.I.S. SPEZIALBAUSTOFFE GMBH

Karl-Rapp-Straße 1 · 92442 Wackersdorf · Germany
 Tel.: +49 (0)94 31 / 797 99-0 · Fax: +49 (0)94 31 / 797 99-20
info@zis-spezialbaustoffe.de · www.zis-spezialbaustoffe.de



Wir sind Mitglied bei
der Gütekommunikation
Leitungstiefbau e.V.