



QualityBox PC EK388 | Kompakt K1


Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 630 mm

| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel | 125,0 kg | 125,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 37,0 kg | 37,0 kg |
| Rahmen * | 32,0 kg | 32,0 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 198,5 kg | 198,5 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 735 mm | 735 mm |



Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar** (auspflasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 630 mm

| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel (ohne Auspflasterung) | 132,0 kg | 132,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 42,5 kg | 42,5 kg |
| Rahmen * | 32,0 kg | 32,0 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 211,0 kg | 211,0 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 780 mm | 780 mm |



* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 8 x Ø 110 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K1

Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

| Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
|--|----------------------|
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1104 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant | 06 388 1062 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 388 1193 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK | 06 388 1194 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 388 1195 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6100 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7100 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 8100 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9100 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig | 70 040 4585E |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴ | 70 040 4580E |
| Stahlrahmen | 70 039 7580E |
| Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1197 |
| Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1198 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6150 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 6160 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 6170 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 6180 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴ | 70 088 2500E |
| Stahlrahmen | 70 088 2520E |



QualityBox PC EK388 | Kompakt K2


Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 630 mm

| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel | 125,0 kg | 125,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 37,0 kg | 37,0 kg |
| Rahmen* | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 198,0 kg | 198,0 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 735 mm | 735 mm |



Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**: (auspflasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 630 mm

| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel (ohne Auspflasterung) | 132,0 kg | 132,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 42,5 kg | 42,5 kg |
| Rahmen* | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 210,5 kg | 210,5 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 780 mm | 780 mm |



* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 2 x Ø 160 mm / 4 x Ø 110 mm

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 2 x Ø 160 mm / 4 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K2

Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm


| Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
|--|----------------------|
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1200 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant | 06 388 1201 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 388 1202 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK | 06 388 1203 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 388 1204 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6100 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7100 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 8100 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9100 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig | 70 040 4585E |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴ | 70 040 4580E |
| Stahlrahmen | 70 039 7580E |
| Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1207 |
| Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1208 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6150 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 6160 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 6170 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 6180 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴ | 70 088 2500E |
| Stahlrahmen | 70 088 2520E |



QualityBox PC EK388 | Kompakt K3

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

| Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert : | | | Lichte Höhe: 630 mm |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125² | D 400³ |  |
| Deckel | 125,0 kg | 125,0 kg | |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 37,0 kg | 37,0 kg | |
| Rahmen * | 30,0 kg | 30,0 kg | |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg | |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 196,5 kg | 196,5 kg | |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 735 mm | 735 mm | |

| Kompaktschacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar : (auspflasterbare Höhe 45 mm) | | | Lichte Höhe: 630 mm |
|---|--------------------------|--------------------------|---|
| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125² | D 400³ |  |
| Deckel (ohne Auspflasterung) | 132,0 kg | 132,0 kg | |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 42,5 kg | 42,5 kg | |
| Rahmen * | 30,0 kg | 30,0 kg | |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg | |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 209,0 kg | 209,0 kg | |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 780 mm | 780 mm | |

* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 8 x Ø 110 mm



QualityBox PC EK388 | Kompakt K3

Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

| Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
|--|----------------------|
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1184 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant | 06 388 1185 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 388 1186 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK | 06 388 1187 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 388 1188 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6100 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7100 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 8100 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9100 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig | 70 040 4585E |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴ | 70 040 4580E |
| Stahlrahmen | 70 039 7580E |
| Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1191 |
| Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1192 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6150 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 6160 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 6170 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 6180 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴ | 70 088 2500E |
| Stahlrahmen | 70 088 2520E |



QualityBox PC EK388 | Kompakt K4


Lichtes Maß: 650 x 650 mm

Äußeres Maß: 800 x 800 mm

Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl ausbetoniert**:

Lichte Höhe: 630 mm


| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel | 125,0 kg | 125,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 37,0 kg | 37,0 kg |
| Rahmen * | 28,0 kg | 28,0 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 194,5 kg | 194,5 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 735 mm | 735 mm |



Kompaktschacht mit Deckel aus **Stahl auspflasterbar**: (auspflasterbare Höhe 45 mm)

Lichte Höhe: 630 mm

| Prüfklassen nach DIN EN 124 | B 125 ² | D 400 ³ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Deckel (ohne Auspflasterung) | 132,0 kg | 132,0 kg |
| Stahlrahmen feuerverzinkt | 42,5 kg | 42,5 kg |
| Rahmen * | 28,0 kg | 28,0 kg |
| Bodenplatte | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Gesamtgewicht Kompaktschacht | 207,0 kg | 207,0 kg |
| Gesamthöhe Kompaktschacht | 780 mm | 780 mm |



* **Rohreinführungen** je Stirnseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck

* **Rohreinführungen** je Längsseite: 4 x Ø 110 mm / 2 x Rechteck



QualityBox PC EK388 | Kompakt K4

Bestellnummern

Lichtes Maß: 650 x 650 mm
Äußeres Maß: 800 x 800 mm

| Schacht mit Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
|--|----------------------|
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1175 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Sechskant | 06 388 1176 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung Innensechskant | 06 388 1177 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung LIC-LOCK | 06 388 1178 |
| Kompaktschacht D 400, Verriegelung COLT/TELENET | 06 388 1179 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl ausbetoniert, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6100 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 7100 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 8100 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 9100 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert B 125 1-teilig | 70 040 4585E |
| Deckel aus Stahl ausbetoniert D 400 1-teilig ⁴ | 70 040 4580E |
| Stahlrahmen | 70 039 7580E |
| Schacht mit Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar⁴ | Bestellnummer |
| Kompaktschacht B 125 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1182 |
| Kompaktschacht D 400 unverriegelt, Riegel nachrüstbar | 06 388 1183 |
| Zubehör für Deckel aus Stahl auspflasterbar, verriegelbar | |
| 2 x Verriegelung Sechskant | 50 000 6150 |
| 2 x Verriegelung Innensechskant | 50 000 6160 |
| 2 x Verriegelung LIC-LOCK | 50 000 6170 |
| 2 x Verriegelung COLT/TELENET | 50 000 6180 |
| Verschlussstopfen für Verriegelung, Farbe schwarz | 70 046 0716 |
| Deckel aus Stahl auspflasterbar D 400 1-teilig ⁴ | 70 088 2500E |
| Stahlrahmen | 70 088 2520E |